MICROLINE 3990 FB
ULTRA-ROBUST. SCHNELL. VIELSEITIG

Der ML 3990 FB ist der **ultra-robuste Industriedrucker** mit ungewöhnlich **vielseitiger Papierverarbeitung bis DIN A3** sowie gehobener Schriftqualität. Mit ihm können auch **größere Druckvolumen** mit unterschiedlichsten Formaten und Papierstärken sehr schnell und flexibel verarbeitet werden.

Standardmäßig verfügt der ML 3990 FB über eine **halbautomatische Einzelblattverarbeitung** mit Papierausgabe nach vorn oder hinten, einen **Schubtraktor für Endlospapiere** bis DIN A3 hoch sowie eine **automatische Papierdickenerkennung**.

Auf Wunsch können Sie den ML 3990 FB um eine **Fast Ethernet-Netzwerkkarte**, einen **automatischen Einzelblatteinzug** und einen **hinteren Papiertraktor** erweitern, so dass der Drucker maximal 4 Papierwege hat. **For the Best in Business.**

3 JAHRE GARANTIE

- **24-Nadel-Drucker**
- **Druckgeschwindigkeit bis 636 cps**
- **Maximale Auflösung: 360 dpi**
- **Emulation: EPSON LQ**
- **Für Mehrfachsätze (auch kopfverleimte, beschnittene Durchschlagsätze) bis 8 Nutzen, Endlospapier, Einzelblätter, Briefumschläge, Etiketten, Karton bis 0,48 mm Stärke**
- **Einzelblattausgabe wahlweise nach vorn oder hinten**
- **Optionale 10/100 Mbit Ethernetkarte**
- **Bis maximal 4 Papierwege**
- **Automatische Papierdickenerkennung (Autogap)**

OKI

MICROLINE 3990 FB
TECHNISCHE DATEN

Drucktechnologie
Matrix; Druckkopf: 24 Nadeln

Druckgeschwindigkeit
Normaldruck (12 cpi): 636 cps; Normaldruck (10 cpi): 530 cps; Schöndruck (12 cpi): 224 cps; Schöndruck (10 cpi): 187 cps

Auflösung
Max. 360 x 360 dpi

Emulationen
Standard: EPSON ESC/P

Pufferspeicher
Standard: 64 KB

Schnittstellen
Standard: Centronics
Option: Fast Ethernet 10/100 Mbit

Druckmaterial
Einzelblätter: Normal- und Umweltpapier mit 52–128 g/m²; stärkere Papiersorten bis 0,48 mm (High impact print mode); Endlospapier: Gewicht 52–128 g/m²; Breite 102–406 mm; Mehrfachsätze: 8 Nutzen (1 Original und 7 Durchschläge im High impact print mode) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; Briefumschläge: Gewicht bis 209 g/m²; Karton bis 0,48 mm

Papierzufuhr
Standard: Schubtraktor und komfortable Einzelblattverarbeitung; Option: erweiterbar durch einen automatischen Einzelblatteinzug mit 1 Papierschacht und Traktor für Papierzufuhr von hinten

Papierausgabe
Endlospapier: nach hinten oder mit optionalem Traktor auch nach vorne; Einzelblatt: wahlweise nach vorn oder nach hinten; automatischer Einzelblatteinzug: wahlweise nach vorne oder hinten

Schriften
Standard: Courier, Letter, Gothic, Prestige, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, OCR-A, OCR-B, Utility

Bedienfeld
Folientastatur mit 8 Funktionstasten, 7 Anzeigelampen und Anzeigefeld mit Klartext in englisch

Verbrauchsmaterial
Gewebefarbband für bis zu 10 Millionen Zeichen, schwarz

Umweltschutz-Merkmale
Rücknahme von Verbrauchsmaterial

Umgebungstemperatur
Betrieb: +5 °C bis +40 °C; Lagerung: -20 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 30–85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend; Lagerung: 10–95% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Stromversorgung
Spannung: 230 V (±10%); Frequenz: 50/60 Hz (±2%)

Leistungsaufnahme
Maximal 650 W; Betrieb: 260 W; Stand-by: 50 W

Geräuschpegel
Betrieb: max 61 dB (A)

Lieferumfang
Nadeldrucker, schwarzes Farbband, Schubtraktor, Papierauflage für komfortable Einzelblattverarbeitung, Netzkabel, deutsches Handbuch

Lebensdauer
Druckkopf 300 Millionen Anschläge pro Nadel, Farbband 10 Millionen Zeichen

Abmessungen
315 x 648 x 395 mm (H x B x T) inkl. aller Bauteile

Gewicht
30 kg

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von OKI Matrixdruckern ist nur bei Einsatz von original OKI Verbrauchsmaterial gewährleistet.

Alle Firmen und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in den Märkten und/oder Ländern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

09623719 03.01 5 STE

OKI Systems (Deutschland) GmbH Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf
Tel. 02 11/52 66-0, Fax 02 11/59 33 45, www.oki.de, info@oki.de

Zweigniederlassung Österreich 2355 Wr. Neudorf
Tel. 0 22 36/67 7110, Fax 0 22 36/67 7110 18, www.oki.at, apollonio@aon.at

Zweigniederlassung Schweiz 4133 Pratteln bei Basel
Tel. 061/8 27 94 94, Fax 061/8 27 94 90, www.oki.ch, info@oki.ch

OKI